产品说明

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

CASSIDA CHAIN OIL HTE
福斯加适达食品级链条油 HTE

用于食品行业的全合成高温链条润滑油

性能概述

CASSIDA CHAIN OIL HTE是一种基于酯类油的全合成链条润滑剂，专门为食品行业高温应用中的传动和运输链条而开发。 它由合成基础油和精选添加剂组成，符合食品行业的严格要求。 通过NSF的 ISO 21469 认证，并在NSF注册（H1 级），适用于偶发性食品接触应用（不能完全排除润滑剂与食品的接触）。 在根据ISO 9001和ISO 21469质量和卫生管理体系实施 HACCP 和 GMP 的设施中，按照福斯质量标准进行生产。

应用范围

用于食品行业中的传动链、运输链和包装机械。 使用刷子、浸浴或自动润滑系统。

产品特点

- 工作温度范围：-25 °C 至 +240 °C
- 极佳的粘附性、最少的脱落和良好的耐冷热水性
- 良好的防腐蚀性能
- 低蒸发倾向
- 粘度适中，易于涂抹
- 无不良气味和口味
- 不含溶剂和沥青

规格及标准

- NSF H1
- NSF ISO 21469
- Kosher
- Halal

存储条件

所有用于食品行业的润滑剂都应与其他润滑剂、化学品和食品分开存放，并避免阳光直射或其他热源。 最短货架期为自生产日期起的5 年。打开容器后，必须采取充分的预防措施，防止灰尘、污垢和水等进入，因此必须尽快用完容器中的油品。 需要妥善存放未开封的原始包装，不要暴露在阳光或雨淋下。 存储温度介于 0 °C 和 +40 °C 之间。

备注

与食品行业常用的涂料、弹性体和密封件兼容。

福斯润滑油(中国)有限公司
上海市嘉定区
嘉绣路888号
201802

电话 : +86 021-39122000
传真 : +86 021-39122100
www.fuchs.com/cn

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

典型数据

基础油		合成
运动粘度@40°C	DIN EN ISO 3104	230 mm^2/s
运动粘度@100°C	DIN EN ISO 3104	21 mm^2/s
粘度指数	DIN ISO 2909	106
密度（15 °C）	DIN 51757	918 kg/m^3
开口闪点	DIN EN ISO 2592	>250 °C
倾点	DIN EN ISO 3016	<-30 °C
颜色		淡黄色

福斯润滑油(中国)有限公司
上海市嘉定区
嘉绣路888号
201802

电话 : +86 021-39122000
传真 : +86 021-39122100
www.fuchs.com/cn

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

声明

本产品资讯中包含的信息基于福斯润滑油（中国）有限公司在润滑油研发和生产方面的经验和专业知识，代表当前技术发展水平。产品性能可能受到一系列因素影响，尤其是具体使用情形、使用方法、操作环境、零部件表面处理、可能存在的外部污染等等。因此，无法对产品的功能进行普遍适用的说明。

福斯产品不能用于飞机和航天器，仅可用于飞机和航天器的零部件生产，但前提是，在将零部件组装至飞机或航天器之前，必须将零部件上的润滑油残留物去除干净。

本产品资讯中包含的信息仅代表通用指南，不具任何约束力。关于产品性能或其特定用途适用性，不作任何明示或默示的保证。因此，建议用户在使用产品之前，咨询福斯润滑油（中国）有限公司的应用工程师，讨论产品的使用条件和性能标准。用户有责任测试产品的功能适用性并谨慎使用。

福斯产品均在持续改进，因此，福斯有权随时变更产品方案、产品、制造工艺以及产品资讯的详细内容，而无需事先告知，客户协议中另有约定的情形除外。本产品说明发布之后，之前所有版本立即失效。如需以任何形式进行复制，请事先取得福斯润滑油（中国）有限公司的明确书面许可。

©福斯润滑油（中国）有限公司 版权所有

福斯润滑油(中国)有限公司
上海市嘉定区
嘉绣路888号
201802

电话 : +86 021-39122000
传真 : +86 021-39122100
www.fuchs.com/cn

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001