CEPLATTYN® SF 6
福斯特种高粘附性润滑剂 CEPLATTYN SF 6

性能概述

CEPLATTYN SF 6 是一款高粘度及粘附性的润滑剂，可用于原料工业的磨机开式齿轮润滑。

CEPLATTYN SF 6 基于全合成基础油和新型添加剂，可提供异常出色的抗磨性能和油膜稳定性。

CEPLATTYN SF 6 不含沥青和溶剂。

CEPLATTYN SF 6 与 CEPLATTYN SF P 及 CEPLATTYN SF RN 共同代表着 FUCHS LUBRITECH 多级润滑系统。

产品特点

- 应用于原料加工磨机，其开式齿轮润滑的浅色，高粘度润滑剂
- 温度范围：0 / +120℃ +32 / +250℉
  使用温度：> +10℃ > +50℉
- 出色的抗磨性能
- 极小的用量也能得到很好的润滑保护
- 极好的 EP 性能
- 极强的粘附性能
- 不含重金属，氯和溶剂
- 齿根不会存积固体物质

应用范围

高粘度的基础油确保了在接触啮合齿面间形成一层稳定的润滑油膜。再结合最新研制的添加剂包，造就了 CEPLATTYN SF 6 出色的润滑性能。

即使采用最低的用量，CEPLATTYN SF 6 依然可以确保原料行业中磨机开式齿轮的可靠运行

CEPLATTYN SF 6 特别适用于高载荷，高转速和振动的开式齿轮驱动的磨机。

CEPLATTYN SF 6 同样适用于大型驱动链条。

CEPLATTYN SF 6 满足 AGMA 设计标准的开式齿轮驱动。

CEPLATTYN SF 6 是根据 ANSI/AGMA 9005-E02/D-2 (原 AGMA 13EP 和 135)。

使用方式

CEPLATTYN SF 6 可由常规喷洒系统使用。

当环境温度低于+10℃ /+50℉ 时，建议使用额外的加热系统加热。



PI-No.:1 – 3310

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.

CEPLATTYN® SF 6

福斯特种高粘附性润滑剂 CEPLATTYN SF 6

典型数据

性能	单位	CEPLATTYN SF 6	测试方法
颜色		浅色	
温度范围	℃	0 / +120	LLS 134
温度范围	℉	+32 / +250	LLS 134
基础油		全合成	
基础油粘度 [40℃]	mm^2/s	6000	DIN 51562-1
基础油粘度 [100℃]	mm^2/s	210	DIN 51562-1
四球测试焊接负载	Kgf	≥800	ASTM D 2596

以上数据为当前产品的典型数据，而并不等同于技术规范

The characteristics do not constitute a specification.

LLS = LUBRITECH LABORATORY SPECIFICATION

包装规格： 其它按客户需求

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.