RENOLIN AW 46 ZAF
福斯优质无锌无灰液压油 AW 46 ZAF

性能概述

RENOLIN AW 46 ZAF 是采用精选的高品质基础油，加入无锌无灰添加剂调配而成。它满足对 HM（高压） 级别液压用油提出的要求，并且在多方面超过了这些要求。

产品特点

- 良好的抗磨性能
- 优异的抗氧化/老化性能
- 良好的防锈性能
- 优异的空气释放性
- 优异抗泡沫性能
- 良好的抗乳化能力
- 良好的橡胶密封适应性
- 无锌无灰

应用范围

RENOLIN AW 46 ZAF 是一款无锌无灰抗磨液压油产品，适用于各类液压系统，尤其是含有有色金属的系统。也可因其独特性能作为润滑油用于不同的场合，例如传动机构，轴承机构和其它许多循环系统中。

规格

RENOLIN AW 46 ZAF 达到并在许多方面超过以下标准的要求：

- GB 11118.1-2011:L-HM（高压）

储存条件

室温储存

典型数据

性能	单位	RENOLIN AW 46 ZAF	检测方法
色度	-	0.5	GB/T 6540
密度 (20 ºC)	g/cm^3	0.8586	GB/T 1884
运动粘度 (40 ºC)	mm^2/s	46	GB/T 265
运动粘度 (100 ºC)	mm^2/s	7.0	GB/T 265
粘度指数	-	108	GB/T 2541
闪点 (开口)	ºC	234	GB/T 3536
水分	%	痕迹	GB/T 260
倾点	ºC	-39	GB/T 3535
腐蚀试验 (铜片, 100 ºC, 3 h)	等级	1	GB/T 5096
泡沫特性 程序 I (24 ºC)	ml	5/0	GB/T 12579
程序 II (93.5 ºC)	ml	5/0	
程序 III (后 24 ºC)	ml	5/0	

以上数据为当前产品的典型数据，而并不等同于技术规范。

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.

TÜVRheinland® CERT ISO 9001, ISO 14001 BS OHSAS 18001 ISO/TS 16949