RENOLIN EPG 150
福斯极压工业齿轮油 EPG 150

性能概述

RENOLIN EPG 150 是极压工业齿轮油，能够应用于具有循环或飞溅润滑系统的闭式齿轮。RENOLIN EPG 150 具有良好的抗磨损性能，破乳性能和抗腐蚀性能，此外，该系列产品具有良好的橡胶兼容性。RENOLIN EPG 150 能够保护设备元件，从而增加设备使用寿命，增强设备的稳定性和生产效率。

产品特点

- 良好的防腐蚀性能
- 良好的空气释放性和泡沫特性
- 良好的抗乳化性能
- 良好的抗氧化 / 老化性能
- 良好的抗极压、抗负载和抗磨损性能
- 良好的轴承抗磨损性能
- 良好的抗擦伤性能
- 优秀的橡胶兼容性
- 良好的油漆的兼容性
- 与密封材料良好的相容性

应用范围

RENOLIN EPG 150 推荐用于带有循环或飞溅润滑系统的正齿、斜齿和锥齿闭式齿轮箱。

RENOLIN EPG 150 适合用于重载荷和冲击载荷的齿轮装置，同时也适用于重载荷低速的滑动或滚动轴承。

认证

RENOLIN EPG 150 达到以下标准要求：

- GB 5903-2011:L-CKD

储存条件

室温储存

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.

RENOLIN EPG 150
福斯极压工业齿轮油 EPG 150

典型数据

性能	单位	RENOLIN EPG 系列	检测方法
		150	
颜色	-	1.5	GB/T 6540
运动粘度 (40 ºC)	mm^2/s	150	GB/T 265
运动粘度 (100 ºC)	mm^2/s	15.7	GB/T 265
粘度指数	-	109	GB/T 1995
闪点 (开口)	°C	248	GB/T 3536
水分	%	痕迹	GB/T 260
倾点	ºC	-24	GB/T 3535
密度 (15 ºC)	g/ml	0.8831	GB/T 1884

以上数据为当前产品的典型数据，而并不等同于技术规范。

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.