产品说明

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

RENOLIN ES SUPER CP 40

福斯储能冷却液 ES SUPER CP 40

性能概述

RENOLIN ES SUPER CP 40 是基于乙二醇及有机酸型添加剂，不含磷酸盐、亚硝酸盐、胺类、硅酸盐，用于储能冷板式冷却系统，可作为储能冷板式冷却系统的长效冷却液。

产品特点

- 不含亚硝酸盐和胺类，保护环境
- 防冻极限温度可达到 -40 °C
- 可适合铝制、铜制、铁制等各类材质的冷却系统
- 可持久防锈蚀、气蚀，防止锅垢、淤垢和起泡，不腐蚀垫圈和套筒
- 出色的长效冷却系统保护功能，即使在恶劣的工作条件下，仍可以保持系统表面的清洁、提高冷却效率，含有的抑制剂长期活效

应用范围

适用于冷板式液冷系统尤其是储能电池的热管理系统。

典型数据

性能	单位	RENOLIN ES SUPER CP 40	检测方法
外观	-	红色	目测
气味	-	无异味	-
密度 (20 ºC)	g/cm^3	1.074	SH/T 0068
冰点	ºC	-40	SH/T 0090
沸点	ºC	108	SH/T 0089
pH	-	8.3	SH/T 0069

以上数据为当前产品的典型数据，而并不等同于技术规范。

福斯润滑油（中国）有限公司
地址：上海市嘉定区南翔高科技园区嘉绣路 888 号 201802
热线：4009213912
网址：www.fuchs.com/cn

了解更多产品信息

ISO 9001 IATF 16949 ISO 14001 ISO 45001

产品说明

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

声明

本产品资讯中包含的信息基于福斯润滑油（中国）有限公司在润滑油研发和生产方面的经验和专业知识，代表当前技术发展水平。产品性能可能受到一系列因素影响，尤其是具体使用情形、使用方法、操作环境、零部件表面处理、可能存在的外部污染等等。因此，无法对产品的功能进行普遍适用的说明。

福斯产品不能用于飞机和航天器，仅可用于飞机和航天器的零部件生产，但前提是，在将零部件组装至飞机或航天器之前，必须将零部件上的润滑油残留物去除干净。

本产品资讯中包含的信息仅代表通用指南，不具任何约束力。关于产品性能或其特定用途适用性，不作任何明示或默示的保证。因此，建议用户在使用产品之前，咨询福斯润滑油（中国）有限公司的应用工程师，讨论产品的使用条件和性能标准。用户有责任测试产品的功能适用性并谨慎使用。

福斯产品均在持续改进，因此，福斯有权随时变更产品方案、产品、制造工艺以及产品资讯的详细内容，而无需事先告知，客户协议中另有约定的情形除外。本产品说明发布之后，之前所有版本立即失效。如需以任何形式进行复制，请事先取得福斯润滑油（中国）有限公司的明确书面许可。

©福斯润滑油（中国）有限公司 版权所有

福斯润滑油（中国）有限公司
地址：上海市嘉定区南翔高科技园区嘉绣路 888 号 201802
热线：4009213912
网址：www.fuchs.com/cn

了解更多
产品信息

ISO 9001
IATF 16949
ISO 14001
ISO 45001