RENOLIN MR 3 Z
福斯齿轮箱磨合防锈油 MR 3 Z

性能概述

RENOLIN MR 3 Z 是用于齿轮箱的磨合清洗，测试及防锈油。 多年来，该产品在齿轮制造商的应用非常成功。RENOLIN MR Z 具有极佳的防锈性能，并具有良好的清净/分散特性（清洗性能）。

精选的抗磨/极压添加剂降低了磨合时的磨损。协同作用的添加剂保证了油膜的长期稳定性以达到极佳的防锈效果。所有被油润湿过的表面均能长期防锈。 RENOLIN MR Z 产品还具有与橡胶及塑料部件的良好的相容性。

产品特点

- 突出的抗磨性能
- 极佳的防锈性能（钢铁及黄色金属）
- 良好的清净/分散特性
- 极佳的清洗性能
- 良好的抗老化稳定性
- 与橡胶及塑料部件良好的相容性

应用范围

RENOLIN MR 3 Z 产品推荐用于齿轮箱的磨合润滑，及密闭系统的防锈保护。RENOLIN MR 3 Z 产品是按照ZF公司的要求开发。

储存条件

室温储存（5 °C ~ 50 °C）

典型数据

性能	单位	RENOLIN MR 3 Z	检测方法
颜色	-	1.5	GB/T 6540
密度 (15 ºC)	g/cm^3	0.836	GB/T 1884
运动粘度 (40 ºC)	mm^2/s	10	GB/T 265
运动粘度 (100 ºC)	mm^2/s	2.8	GB/T 265
粘度指数	-	120	GB/T 2541
闪点 (开口)	ºC	176	GB/T 267
倾点	ºC	-48	GB/T 3535

以上数据为当前产品的典型数据，而并不等同于技术规范。

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.

TÜVRheinland® CERT ISO 9001, ISO 14001 BS OHSAS 18001 ISO/TS 16949