RENOLIN THERM 300 C
福斯导热油 300 C

性能概述

RENOLIN THERM 300 C 高性能导热油由高度精炼的矿物油作基础油精制而成，应用于封闭式循环系统中作为热传导的载体。

产品特点

- 优秀的耐热稳定性
- 低结焦
- 无残渣，保证使用系统清洁
- 良好的热传导性能
- 良好的防锈保护性能
- 长的使用寿命
- 优秀的氧化稳定性及抗老化性
- 低蒸汽压
- 和密封材料良好的相容性

应用范围

- RENILIN THERM 300 C 是下列设备加热介质的最佳选择，如间接加热系统、聚合和蒸馏系统、过程设备、干燥设备、及其它的加热及回收设备
- 导热油最佳使用温度范围从 200℃ 到 300℃ 间，入口温度上限 300℃
- 最高允许使用温度 300℃，最高允许油膜温度 320℃

规格

符合标准 GB 23971 L-QB300

储存条件

室温储存

典型数据

性能	单位	RENOLIN THERM 300 C	检测方法
外观	-	清澈	目测
色度	-	0	GB/T 6540
密度 (15 ºC)	g/cm^3	0.8476	GB/T 1884
运动粘度 (40 ºC)	mm^2/s	32	GB/T 265
运动粘度 (100 ºC)	mm^2/s	5.5	GB/T 265
粘度指数	-	104	GB/T 2541
闪点 (开口)	ºC	224	GB/T 3536
水分	%	无	GB/T 260
倾点	ºC	-30	GB/T 3535

以上数据为当前产品的典型数据，而并不等同于技术规范。

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.

TÜVRheinland® CERT ISO 9001, ISO 14001 BS OHSAS 18001 ISO/TS 16949