TRAMLUB® 384 G PLUS
福斯特种道岔润滑脂 TRAMLUB® 384 G PLUS

性能概述

TRAMLUB 384 G PLUS 是全合成易流动润滑脂，含石墨。本产品不含卤素、重金属和溶剂。

产品特点

- 对环境无害的润滑脂，能生物降解
- 温度范围： -35/+100℃
- 粘附性佳
- 防止腐蚀和磨损
- 低温性能卓越
- 抗水性好
- 确保最低的摩擦损耗
- 耐极压
- 卓越的扩散性能
- DB 物料号：00519759

应用范围

TRAMLUB 384 G PLUS 适用于道岔润滑，如：国家铁路，货运线，快速线，地铁，城市有轨车辆网，工业铁路等。

和原来的道岔润滑脂 TRAMLUB 384 相比，在以下性能上有更好的表现：

- ✓ 粘附性
- ✓ 防水性能
- ✓ 扩散能力
- ✓ 低温特性
- ✓ 抗紫外线稳定性
- ✓ 防腐蚀

使用方法

人工涂抹或使用合适的润滑系统涂上一个薄薄的润滑油膜。事先彻底清洁被涂表面，然后涂上润滑剂。


道岔


低温


环保

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.

TRAMLUB® 384 G PLUS
福斯特种道岔润滑脂 TRAMLUB® 384 G PLUS

典型数据

性能	单位	TRAMLUB 384 G PLUS	检测方法
颜色		深灰色	
使用温度范围	°C	-35 / +100	LLS 134
基础油		合成油	
增稠剂		无机	
固体润滑剂		石墨	
基础油倾点	°C	-50	DIN ISO 3016
搅动性（-30°C）	qual.rate	易搅动	DB-TL 950.103
静态针入度（-30°C）	1/10mm	>355	DB-规范
NLGI 等级		<000	DIN 51818

LLS = LUBRITECH LABORATORY SPECIFICATION

以上数据为当前产品的典型数据，而并不等同于技术规范。

The characteristics do not constitute a specification.

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.